



BAYCOMOIL-100

Yağ Bazlı Kalıp Ayırıcı

BAYINDIRLIK POZ NO: 04.116/2

Tanım:

BAYCOMOIL-100 yağ bazlı genel kullanım amaçlı kalıp ayırıcıdır.

Kullanım Alanları:

BAYCOMOIL-100 özellikle önceden ısıtılmış formlar ve yüksek basınçlı püskürtme aletleri, tüm bordür formları (tahta, plastik ve çelik) için uygundur.

Özellikler/Avantajlar:

- Solvent içermez.
- Kullanıma hazırdır.
- 60°C sıcaklığa kadar dayanır.
- Su ile sulandırılmaz.
- Beton üzerinde oluşturduğu tabaka betonu aşınmalara karşı korur.
- Beton üzerinde temiz ve düzgün bir yüzey sağlar.
- Sonraki sıva ve boya uygulamaları için yapışmada zorluk çıkarmaz.
- Gevşeme ve kabarmaya karşı ahşap kalıpları korur.

Teknik Özellikler:

Renk: şeffaf
Koku: hafif

Ambalaj:

BAYCOMOIL-100 30 litrelik bidon ve 210 litrelik varil halinde ambalajlıdır.

Depolama:

Orijinal ambalajında açılmaksızın en az 2 yıl stoklanabilir. Dondan korunmalıdır.

Yüzey Hazırlığı:

Uygulanacak yüzeylerin temiz olması gerekmektedir.

Malzeme Hazırlığı:

Malzeme kullanıma hazırdır.

Uygulama Yöntemi:

BAYCOMOIL-100 kuru ve temiz yüzey üzerine üniform olarak uygulanır. Maksimum 1 mm büyüklüğünde bir enjektör memesi kullanılmalıdır. Fazla malzeme kabuklanmayı engellemek için yüzeyden alınmalıdır. Sarfiyat yaklaşık 20-30 g/m² olmaktadır.

Önemli Uyarılar:

BAYCOMOIL-100 mineral bir yağ olması nedeniyle yağlayıcı veya yakıt olarak kullanılmamalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri:

MSDS belgesine bakınız.