

# BAYCO-JOINT-TAPE-2000®

## %60 Elastikiyetli - Su Geçirimsiz Derz Bandı

### Tanım:

BAYCO-JOINT-TAPE-2000 polipropilen esaslı, poliüretan film takviyeli, su geçirimsiz, %60 elastik derz bandıdır.

### Kullanım Yerleri:

Fayans, seramik vb. kaplamalar altında ve su yalıtımı malzemelerinin içinde kullanılan, su geçirmeyen ve çatlakları önleyen banttır.

- Yatay – düşey birleşim derzlerinde,
  - Su depolarında,
  - Yüzme havuzlarında,
  - Boru girişlerinde,
  - Döşeme-parapet birleşim yerlerinde,
  - Temel-perde birleşim yerlerinde,
  - Soğuk derzlerde,
  - Tij deliklerinin kapatılmasında
- çatlamları önlemek ve su geçirimsizliği sağlamak amacıyla kullanılır.

### Özellikler/Avantajlar:

- Elastiktir. (% 60)
- Yırtılmaz.
- Su geçirmez.
- Buhar geçirir.
- Agresif maddelere karşı dayanımlıdır.
- Uçucu organik madde içermez. VOC değeri = 0
- -20°C 'den +90°C'ye kadar dayanıklıdır.

### Teknik Özellikler:

Renk: Beyaz  
Kalınlık: 0,3 mm  
Hareket: derz genişliğinin max. %30'u  
Gerilme dayanımı:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$   
Toksik etki: yok

### Ambalaj:

10 cm, 12 cm ve 20 cm genişlik ölçülerinde  
50 m uzunluğunda rulo

### Depolama:

Kuru ortamda en az 5 yıl saklanabilir.

### Uygulama Yöntemi:

Derzin her iki tarafına BAYCO-JOINT-TAPE-2000 genişliğinden 2cm fazla TEYAPLAST-2K veya BAYCOSEAL-2K/M çimento esaslı su yalıtımı malzemesi sürülür. Taze malzemenin üzerine BAYCO-JOINT-TAPE-2000 serilir. Hava boşlukları ve kırışıklıklar olmamasına dikkat ederek bastırılır. BAYCO-JOINT-TAPE-2000'in üzerine yine aynı çimento esaslı su yalıtımı malzemesi sürülür. Bant bitişleri 5cm üst üste getirilir, kırışıklıklar olmadan serilir ve tamamen su yalıtımı malzemesi ile kapatılır. İç ve dış köşeler için köşe bantları uygulanır veya bant detaya uygun şekilde yerleştirilerek uygulanabilir.

