



# BAYCOFLEX-PR230

## Poliüretan ve Polisülfid Esaslı Mastikler için Astar

### Tanım:

BAYCOFLEX-PR230 poliüretan ve polisülfid esaslı mastikler için solvent esaslı astardır.

### Uygulama Alanları:

Betona uygulanacak mastikler için astar olarak uygulanır.

### Özellikler/Avantajlar:

- Tek bileşenlidir.
- Solvent bazlıdır.
- Yapışmayı kuvvetlendirir.
- Çabuk kurur.

### Teknik Özellikler:

Esası:	solvent esaslı astar
Renk:	şeffaf
Kıvam:	sıvı
Uygulama sıcaklığı:	+5°C ila +35°C

### Ambalaj:

6 kg bidon

### Depolama:

Dondan korunmuş ortamda 12 ay boyunca stoklanabilir.

### Yüzey Hazırlığı:

Yüzey kirden, tozdan, yağdan, kopmuş ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır.

### Malzeme Hazırlığı:

Malzeme kullanıma hazırdır.

### Uygulama Yöntemi:

- BAYCOFLEX-PR230 tek kat olarak uygulanır.
- BAYCOFLEX-PR230 üzerine herhangi bir uygulama yapmadan önce en az 30 dakika bekleyiniz.
- Kuruma süresinin ortam sıcaklığından etkilenebileceği unutulmamalıdır.
- BAYCOFLEX-PR230 üzerine 4-5 saat içinde uygulama yapılabilir.

### Alet Temizliği:

Kullanılan aletler kullanımdan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

### Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri:

BAYCOFLEX-PR230 solvent içerir, uçucu ve alev alıcı bir malzemedir. Sigara içerken veya ateş yanında uygulamayınız. İyi havalandırılan yerlerde uygulayınız.