

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EC Direktifine Uygun

Ürün Adı : BAYCOSEAL-2KM-Rapid

Basım Tarihi : 28.12.2016
Versiyon : 1

1- ÜRÜN VE ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

Ürün Adı : Baycoseal-2KM-Rapid, A Bileşeni
Ürün Kullanımı : Çimento Esaslı İki Bileşenli Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Üretici : AB-SCHOMBURG YAPI KİMYASALLARI A.Ş.
Adres: 19 Mayıs Mah.Turapoğlu Sok. Hamdiye Yazgan İş Merkezi 4/8
34736 – Kozyatağı / İstanbul TURKEY
Tel : (0216) 302 71 31 /-32
Fax : (0216) 302 70 01
e-mail : info@ab-schomburg.com.tr
web : www.ab-schomburg.com.tr

2- BİLEŞİM/İÇERİK BİLGİSİ

Kimyasal Karakterizasyon:
Mineral ve organik katkıları içeren çimento bazlı ürün.

Bileşen	Cas No	Derişim	Sınıflandırma	Risk Durumları
Klinker	65997-15-1	25-50%	Xi	R 37/38-41
Silis Kum	14808-60-7	25-50%	-	-

3- TEHLİKELER TESPİTİ

Tehlike Tayini:
Xi: Tahriş edici
İnsan ve Çevre İçin Özel Tehlike Uyarıları:
R38 : Deri için tahriş edici
R41 : Gözde ciddi hasar bırakma riski.

4- İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Teneffüs ettikten sonra: Temiz hava. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
Cilt temasından sonra: Hemen su ve sabunla yıkayıp durulayın.
Göz Temasından sonra: Bol su ile birkaç dakika boyunca yıkayın. Rahatsızlık devam ediyorsa doktora danışın.
Yuttuktan sonra: Hemen doktora başvurun.

5- YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

Uygun yangın söndürme maddeleri:
CO₂,söndürücü toz ya da su jeti. Büyük çaptaki yangınla mücadelede su jeti veya alkole dirençli köpük kullanılmalıdır.

Koruyucu Ekipman:
Nefes alma aparatı takmadan tehlikeli bölgelerde kalmayınız.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EC Direktifine Uygun

Ürün Adı : BAYCOSEAL-2KM-Rapid

Basım Tarihi : 28.12.2016
Versiyon : 1

6- KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

Kişisel Önlemler:

Göz ve cilt ile temasından kaçının.

Çevresel Önlemler:

Ürünün yer altı su kaynaklarına ve kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin.

Temizleme Yöntemi:

Dökülen ürünü toz kaldırmadan yerden toplayın.

7- KULLANMA VE DEPOLAMA

Kullanma:

Gerekli olmayan kişileri ve çocukları uygulama alanından uzak tutun. Uygulama alanını havalandırın. Cilt ve göz temasından kaçının.

Depolama:

Nem ve sudan uzak, kuru bir yerde muhafaza edin.

8- MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUMA

Genel Koruma ve Hijyen Kriterleri:

Yiyeceklerden uzak tutunuz.

Çalışma esnasında yiyip içmek, sigara içmek sakıncalıdır.

Çalışma aralarında ve bitiminde temizlenilmelidir.

Göz ve cilt temasından kaçının.

Solunum Koruması

Koruyucu toz maskesi

EI Koruması

Nitril, lastik, lateks, yün eldivenler

Göz Koruması

Koruyucu gözlük

Vücut Koruması

Koruyucu iş elbiseleri

9- FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Genel Bilgi

Form

:Toz

Renk

:Gri

Koku

:Karakteristik

Erime Noktası

:Belirlenmemiştir

Kaynama Noktası

:Belirlenmemiştir

Alev Alma Noktası

: Kendiliğinden alevlenmez

Su ile karışması ve suda çözünürlüğü

:Su ile karışır

Yoğunluk

:1,5 kg/ dm³

Parlama

:Uygulanmaz

Patlama Tehlikesi

:Patlayıcı değildir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EC Direktifine Uygun

Ürün Adı : BAYCOSEAL-2KM-Rapid

Basım Tarihi : 28.12.2016

Versiyon : 1

10- STABILITE VE REAKTIVITE

Bu ürün normal kullanma ve saklama koşulları altında kararludur. Tehlikeli herhangi bir reaksiyonu yoktur.

11- TOKSİKOLOJİK BİLGİ

Akut Zehirlilik:

Bu ürün ile ilgili zehirlilik içeren bir veri yoktur.

Tahriş Edici Etki:

Cilt Üzerinde: Cilt için tahriş edici etkiye sahiptir

Göz Üzerinde: Göz için tahriş edici etkiye sahiptir

Hassaslaşma: Bilinen bir hassasiyet etkisi yoktur.

12- EKOLOJİK BİLGİ

Su Tehlike Sınıfı 1 (öz değerlendirme): Su için hafif tehlikeli . Ürünün su kaynaklarına ve kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin.

13- İMHA EDİLİRKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKENLER

Ürün:

Evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Kanalizasyon sistemine ulaşmasını engelleyin.

Avrupa Atık Kataloğu

10 00 00 TERMAL SÜREÇLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

10 12 00 seramik, tuğla ve yapı ürünleri atıkları

10 12 03 partiküller ve toz

Ambalaj:

Yasal düzenlemelere uygun şekilde atılmalıdır.

Tavsiye edilen Temzilik Malzemesi: Su

14- TAŞIMACILIK BİLGİSİ

Yürürlükteki taşımacılık düzenlemelerine göre bu ürünün Kara Yolu, Demir Yolu, Hava Yolu ve Deniz Yolu ile taşınması herhangi tehlike arz etmemektedir.

15- MEVZUAT BİLGİSİ

EC Prensiplerine göre adlandırılması:

Bu ürün EC Direktiflerine/ GefStoffV uygun olarak sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.

Ürünün Tehlike Tanımı:

Xi Tahriş edici

Risk (R) Durumları:

38 Cilt için tahriş edici

41 Gözde ciddi hasar bırakma riski

Güvenlik (S) Tavsiyeleri:

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EC Direktifine Uygun

Ürün Adı : BAYCOSEAL-2KM-Rapid

Basım Tarihi : 28.12.2016
Versiyon : 1

- 2 Çocukların erişiminden uzak tutunuz.
24/25 Cilt ve göz temasından kaçınınız.
26 Göz ile teması halinde bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım çağırın.
37/39 Uygun eldiven, göz ve yüz koruması giyiniz.

Ulusal düzenlemeler:

Su Tehlike Sınıfı:

Su Tehlike Sınıfı 1: Su için hafif tehdit edicidir.

16- DİĞER BİLGİLER

Ürün, kısım 1'de belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır. Ürünün kullanımındaki özel koşullar tedarikçinin kontrolü dışında olduğundan, tüketici konuyla ilgili mevzuatın gerektirdiklerini sağlamaktan sorumludur. Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler günümüz ulusal mevzuatının oluşturduğu duruma dayanmakta olup; sağlık, emniyet ve çevresel bakımlardan yol gösterir. Özel durumlar için teknik performans ve uygunluğu garanti etmez.