



EMÜLFIX-A

Çok Amaçlı Sentetik Reçine Esaslı Dispersiyon Astar

Tanım:

Stiren kopolimer esaslı, solvent içermeyen, kullanıma hazır, çok amaçlı bir astar malzemesidir.

Uygulama Alanları:

EMÜLFIX-A astar genel olarak:

- Emici ve tozlu yüzeylerin sabitlenmesi ve emici özelliğinin ortadan kaldırılmasında,
- Üzerine halı serilecek şapların tozumasının önlenmesinde,
- BAYCOCRET serisi tamir harçlarının uygulanacağı yüzeylerin hazırlanmasında,
- Yüzeylerin üzerine DÖKŞAP uygulaması yapılmadan önce, DÖKŞAP harcında hızlı su kaybını engellemek için beton veya şap yüzeylerin astarı olarak kullanılır.

Özellikler/Avantajlar:

EMÜLFIX-A sürüldüğü beton şap veya sıvalı yüzeylerin içine nüfuz edecek özellikte olup, bu yüzeylerin su emici özelliğini ortadan kaldıran özel bir astar malzemesidir.

Teknik Özellikler:

Esası:	stiren butadien esaslı sıvı dispersiyon
Renk:	beyaz
Kıvam:	sıvı
pH:	8 – 9
Katı madde oranı:	% 30
Özgül ağırlık:	1,01±0,01 kg/litre (20 °C'de)

Ambalaj:

6 kg ve 30 kg plastik bidon

Depolama:

En az + 5°C sıcaklıkta 12 ay boyunca saklanabilir.

Yüzey Hazırlığı:

Yüzeydeki gevşek sıva, şap veya boya parçaları tel fırça veya mekanik yöntemlerle temizlenmelidir.

Malzeme Hazırlığı:

Malzeme kullanıma hazırdır.

Uygulama Yöntemi:

- EMÜLFIX-A kat başına 100-150 g/m² sarfiyat ile fırça veya rulo ile emici ve tozlu yüzeyler üzerine sürülerek uygulanır.
- EMÜLFIX-A uygulamasının, genelde 2 saat ara ile 2 kat olarak yapılması tavsiye edilir. 1. kat uygulama 1/3 oranında sulandırılabilir. 2. kat EMÜLFIX-A sulandırılmadan uygulanır.
- EMÜLFIX-A uygulanmış yüzeyler su emici özelliğini kaybeder ve böylece üzerine yapılacak çimento esaslı kaplamaların karışımındaki gerekli hidrasyon suyunun kaybını önler.

Alet Temizliği:

Uygulamadan hemen sonra aletler su ile temizlenmelidir.

Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri:

Ayrıntılar için lütfen MSDS belgesine bakınız.